



⚠ 安全に関するご注意

- ・60 m/s仕様です。(当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合)
建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60 m/sを超える場所では
使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・凸形状のカバー先端が支柱に接するように設置してください。
カバーが支柱に接していないと、つららがカバー先端から発生して
つららが落下する危険があります。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。

(定格表)

| No. | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | 型 式 | DL-EPE01 |
|-----|----------|-----------|------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 白色LED数 | - |
| | | | | 定格電圧 | - |
| | | | | 定格周波数 | - |
| | | | | 定格入力電力 | - |
| | | | | 定格入力電流 | - |
| 3 | M5座金組込ネジ | SUS M5×10 | 2本付属 | 定格入力容量 (入力100V時) | - |
| 2 | ブラケット | SUS t2.0 | | 全光束 | - |
| 1 | つららカバー | SUS t2.0 | | | |
| | | | | 図番: DL-EPE01-01 | 承認 検閲 作成 畠田 尾山 鈴木 60 |